

ACK 420 - 420 S

Alttan Çıkma Kesme Makinesi

Up-cutting Saw Machine

Пила с нижней подачей диска



STANDART AKSESUARLAR

- Ø 420 mm testere
- MKN 300 konveyör (3 m)
- 2 x dikey mengene
- Püskürtmeli soğutma sistemi (ACK 420S)
- Hava tabancası

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 420 mm
- MKN 301 roller conveyor (3 m)
- 2 x vertical clamps
- Spray saw blade lubrication system (ACK 420S)
- Air gun

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Пила Ø 420 мм
- MKN 300 конвейер (3 м)
- 2 x вертикальный фиксатор
- Распылительная охлаждающая система (ACK 420S)
- Распылитель

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- İlave Ø 420 mm
- 2x dikey mengene

OPTIONAL ACCESSORIES

- Additional saw blade Ø 420 mm
- 2x vertical clamps

ОПЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Дополнительно Ø 420 мм
- 2 x вертикальный фиксатор

Teknik Özellikler Technical Features Свойства	Motor	Blade	Speed	Bar	Air Cons.	Dimensions	Weight
ACK 420	2.2 kW-3 400V 50-60 Hz	D:420 mm d:30-32 mm	3000 D/dak. RPM	6-8 Bar	34 Lt./dak. Ll./min.	95x59x 149 cm	210 kg 260 kg



ACK 420 geniş ebatlı PVC ve alüminyum profilleri, düz veya dereceli olarak, Ø 420 mm testere ile kesmek amacı ile tasarlanmış kesme makinesidir.

ACK 420 is designed for the strait or angular cutting operations of the large size of profiles made of PVC and aluminum materials by means of Ø 420 mm of saw blade.

пила для резки профилей из алюминия и ПВХ больших размеров, прямо или под углом пилой Ø 420 мм.

- Çift el kumanda uygulaması
- 75°,60°,45°,30°,22.5°,15°,0° açılarda sağ ve sol yönde susta ile kesim
- -75° sol ve +75°sağ ara derecelerde hassas kesim
- Hidro-pnömatik kontrollü testere hareketi
- Daha yüksek kesim kapasitesi için hareketli gönye
- Ayarlanabilir testere çıkış hızı
- Manuel olarak açılan koruma kapağı
- Kabin içi LED aydınlatma

- Two-hand safety operation
- Location points at 75°,60°,45°,30°,22.5°,15°,0°, both left and right
- Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable
- Hydro-pneumatic saw feed
- Adjustable back fence for most effective use of the saw blade
- Adjustable saw blade feeding speed
- Manually opening safety guard
- Interior LED lighting

- Управление обоими руками
- Распил с предохранительной пружиной в правом и левом направлении под углами 75°,60°,45°,30°,22.5°,15°,0°.
- Точный распил на углах от -75° влево и до +75° вправо
- Движение пилы с гидро-пневматическим управлением
- Подвижный угольник для большей распилочной мощности
- Регулируемая скорость подачи пилы
- Открываемая вручную защитная крышка
- LED освещение внутри кабины

