

SD 201

Otomatik Dikey Vidalama Ünitesi Automatic Screwdriver

Автоматический вертикальный шуруповерт



PVC kapı ve pencere profillerine destek sacını hassas ve hızlı olarak vidalamak amacı ile kullanılır.

Used for screwing of reinforcement steel on the PVC door and window profiles fast and precisely.

Применяется для точной и быстрой фиксации шурупами усилительной стали на профили дверей и окон из ПВХ.

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации	BAR	Air Cons.	W x L x H	Weight
SD 201	6-8 Bar	6 lt./dak lt./min	28,5x270x 178,5 cm	90 kg

- Otomatik vida besleme ünitesi
- Hatasız vidalama için ayak pedallı kumanda
- Değişik model profiller için vidalama kuvveti ve yeri ayarlanabilir
- Uzun ömürlü uç kullanımı ve kolay değiştirme imkanı
- Vidalama işlemi bittikten sonra otomatik durma
- Hatalı kullanımı önleyici güvenlik anahtarı
- Özel, vida yükseklik ayar anahtarı
- Vidalama esnasında profili otomatik sıkıştırma
- Ayarlanabilir destekli profil dayama mesafesi
- Kullanılan vidaya göre tork ayarı
- Ortalama vidalama hızı: 1.7 sn. / adet.

- Automatic screw feeding unit
- Operates with foot pedal for screwing free of defects
- Screwing force and point are adjustable for various kinds of profiles and their models
- Long life use and easy and fast changing of bits
- Automatic stop after finishing screwing
- Safety key to prevent misuse
- Special, adjustment key for the height of screw
- Fixes the material firmly by automatic clamps to prevent movement during screwing
- Adjustable resting distance for the supported type of profiles
- Torque adjustment as per the screw
- Screw feed speed approx. 1.7 sec./pc.

- Автоматический блок подачи шурупов
- Управление ножной педалью для безошибочного заверчивания шурупов
- Для разных моделей профиля возможность регулировки силы и места вверчивания шурупов
- Долговечность наконечников и простота их замены
- Автоматическая остановка после завершения заворачивания шурупов
- Ключ безопасности для предупреждения неправильного использования
- Специальный регулировочный ключ для высоты шурупа
- Автоматический зажим профиля во время заворачивания шурупов
- Регулируемое расстояние опоры профиля с упором
- Регулировка момента вращения в зависимости от используемых шурупов
- Средняя скорость заворачивания шурупов: 1.7 сек. /штук перемещения профиля влево и вправо.
- Имеется возможность регулировки для различных видов профиля и их моделей.
- Удобная и быстрая смена фрезы.

AZ 130

Ahşap Zivana Makinesi Manuel Mortising Machine for Wood

Долбежный станок

STANDART AKSESUARLAR

- Freze ucu

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Makine sehpaası
- Bağlantı plastiği

STANDARD ACCESSORIES

- Router bit

OPTIONAL ACCESSORIES

- Corner joints
- Machine stand

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Зуб фрезы

ОПЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Столешница станка
- Соединительный пластик



Ahşap profillerin köşe birleştirme kanallarını acar.
Manually operated portable mortising machine designed to connect wooden profile corners.

Портативная Машина Предназначена Для Сверления Пазы Под Соединитель В Деревянных Рамах.

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации	Power	Speed	W x L x H	Weight
AZ 130	850 W 230V 50-60 Hz	32000 d/dak.	52x42x 37 cm	12,5 kg 13,5 kg

NSM 351

Kanat İşleme Merkezi Sash Assembly Station

Центр обработки створок



Farklı seri ve ebatlardaki pencere kanat profili üzerinde kullanılan tüm tek açılım ve çift açılım aksesuarların metre, kalem, kalıp ve şablon kullanmadan seri bir şekilde kaliteli ve standartlara uygun olarak montajını sağlamak amacı ile kullanılır.

Ideal for serial, qualified and standard installation of all single and double opening accessories used on different series with various size of sash profiles without needing meter, pencil, fixture and template.

Применяется для обеспечения быстрого и соответствующего стандартам монтажа аксессуаров для одиночного и двойного раскрытия на профиле створок окон разных серий и размеров без использования метра, карандаша, формы и шаблона. устройством для режущих станков, предназначенный для резки профилей желаемых размеров.

- Kanat profillerinin aksesuarlarının kolay montajı için tasarlanmıştır
- Farklı marka ve seri profillerin merkezlenmesini sağlayan otomatik çerçeve merkezleme sistemi
- Ölçme gerektirmeden kanat profilleri üzerine ispanyolet deliği ve üçlü kol yerini destek sacı ile birlikte açma
- Otomatik vidalama ve besleme ünitesi
- Her türlü pencere montajı için kullanılır
- Pencere montajı için gerekli tüm aletleri içerir
- Montaj için gerekli malzeme ve ekipmanlar operatöre yakın olarak konumlanmıştır
- Menteşe deliği delme ünitesi
- 4 farklı çift açılım ve tek açılım menteşe montajını ayar yapmadan aynı anda yapabilmek
- Otomatik vidalama ile 90 derece dik ve hızlı vidalama işlemi (Ø 3.9 * 22 / 1.7 sn)
- Monte edilecek aksesuarlar için üst ve alt raflar
- Opsiyonel olarak vidalama ünitesinin üzerinde lazer ışık konulabilmektedir (opsiyonel)

- It is designed for the ease installation of accessories used on sash profiles
- Automatic centerin system for centering different profile brands and series
- Triple drilling together with reinforcement steel and espagnolette hole opening with out measuring

- Automatic screwing and feeding unit
- Used for the assembly of every kind of window
- Obtains all necessary tools for the assembly of windows
- Hardware and equipment are stored and placed in the tablet to hold the operator on the working area
- Hinge holes drilling unit
- Hinge assembly of four different double opening and single opening can be carried out at the same time without adjustment
- Automatic screwing operations at 90 ° (Ø 3.9 * 22 / 1.7 sec)
- Top and bottom shelves for the hardware
- Linear laser unit for easy screwing (optional)

- Разработан для простого монтажа аксессуаров для створок окон
- Система центровки для обеспечения автоматической центровки профилей различных марок и серий
- Выполнение на профиле отверстий для шпингалета и тройного отверстия для ручки вместе с усилительной сталью без необходимости измерений
- Автоматическое завинчивающее и подающее устройство

- Применяется для монтажа окон всех видов
- В комплект входят все необходимые для монтажа окон инструменты
- Необходимые для монтажа материал и оборудование располагаются близко к оператору
- Узел для выполнения отверстий для петель без регулировки монтажа петель для 4 различных двойных раскрытий и одинарного раскрытия
- Быстрое выполнение завинчивания вертикально под углом 90 градусов при помощи автоматического ушля (Ø 3.9 * 22 / 1.7 сек.)
- Верхние и нижние полки для монтирующихся аксессуаров
- На завинчивающий узел возможно размещение лазерного приспособления (опция)

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации	Power	BAR	Hidr. Basıncı	W x L x H	Weight
NSM 351	3000 W 400 V 50-60 Hz	6-8 Bar		180x316x 205 cm	520 kg